Project:		REG
Description:		GIA
Type:		Z
		Ë
	INDOOR - RECESSED	TING S.R.
		· :

YORI WALL 1.4"







Yori Wall 1.4"

Single and Double Emission

LIGHT ENGINE					Example:
A .		•			A.MF81B.HW12
Version	Optics	сст	3W/2Wx2	Finishes	
• LF80 Single Emission 3.5W	B 8° Narrow	. <u>HW</u> 2700 K	CRI >90 lm 310/ 145 + 145	12 Embossed Matt White	
MF81 Dual Emission 2X 2W	E 22° Medium	HQ 3000 K	CRI >90 lm 315/150 + 150	31 Embossed Matt Black	
		WW 3000 K	CRI>80 lm 380/190+190	C0¹ Royal Matt white	
		WN ² 3500 K	CRI >80 lm 415/195+ 195	B0¹ Royal Matt Black	
		NN 4000 K	CRI >80 lm 415/200 + 200	E0¹ Brushed Gold	
				01¹ Chrome Plated	
		Lumen delivered u	p to 310/160+ 160lm	M0¹ Brushed Aluminium	
NOTES 1. Consult factory for lead time and pricing 2. For 3500K, must consult with factory to cavailability	onfirm		.ce: L90 B10 =50,000h	L0 ¹ Brushed Antique bronze	

DRIVER				Example:
V	. F	LD22	. 0000	V.FLD22.0000
Dimming	Driver Location	Driver Code	Plate	
V 0-10V	. F Remote Driver	3.5W 120/277V, 0-10V, dims down to 1%, 2x2W LD22 powers 1 fixture at a time	. 0000 No Plate	

NOTES

3. For emergency driver options, consult factory

Project:		REG
Description:		GIAN
Type:		Z
		<u> </u>
		TING
	INDOOR - RECESSED	JG S.R.
		Ė

YORI WALL 1.4" INDOOR - RECESSED

Technical Info

Driver:

Remote driver.

Optical features Light source features:

1 LED/3step/50,000 hrs Beam Angles: 8°, 22° **Physical features**:

 ${\it Material: Die-cast aluminum}$

Mounting: Wall mounted ADA compliant

Surfaces: Wall Weight: 0.8 lbs

Maximum Remote Driver Distance

60 Ft, 18Ga 80 Ft, 16Ga 100 Ft, 14 Ga

Luminaire Description:

 $\label{lem:problem:p$

Fixture Benefits: A wall mounted fixture with two versions: mono-emission and bi-emission lighting.

Max Fixture Total Wattage:

3.5W LED: 4.5W 4W LED: 5W


Accessories: Hollow and solid cylinder dropped lens accessories **Warranty:** 5 Year LED.

ETL listed, Union assembled

Reggiani reserves the right to change details at any time. Rev 8/10/2021

TECHNICAL DRAWINGS

Yori Wall 1.4"





DRIVER

Large Remote Box



FOR USE WITH: LD22 Driver

- 1. Must be installed in an accessible serviceable location with maximum 90 degrees Fahrenheit temperature.
- 2. Requires 3" clearance from any insulation



Project:				REG
Description:				-GIANI
Type:				Z
				- IGH
				ITING
	- II	IDOOR - RECESS	ED	VG S.R.
				Ė

YORI WALL 1.4" INDOOR - RECESSED

ACCESSORIES PRECISION

<u>\$\vert_1\limin\$</u> \(\frac{\omega_1 A^*}{\display} \) \(\frac{\omega_1 A^*}{\display} \) \(\frac{\omega_1 A^*}{\display} \)	Description: Cylinder, solid version (Ø 1.4", h 1.4")	Code: 0.26042.0000
**************************************	Description: Cylinder, solid version (Ø 1.4", h 2.8")	Code: 0.26043.0000
**	Description: Cylinder, Hollow version (Ø 1.4", h 1.4")	Code: 0.26044.0000
*8 Z	Description: Cylinder, Hollow version (Ø 1.4", h 2.8")	Code: 0.26045.0000